

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14005-××××

FZ/T 14005-2014

### 涤粘混纺印染布

Printed and dyed polyester/viscose blended fabric

( )

××××-××-××发布

××××-××-××实施



# 前 言

GB/T 1.1-2020 1

FZ/T 14005-2014 FZ/T 14005-2014

---

---

1 2014 1

---

---

---

2 2014 3

2014 5.4.2 5.4.3 5.4.5 5.4.6

---

2014 6.2

---

A

A.1

SAC/TC209/SC11



# 涤粘混纺印染布

## 1 范围

FZ/T 14005-xxxxx

3.1

涤粘混纺印染布 **printed and dyed polyester/viscose blended fabric**

4 分类

A

5 要求

5.1 要求内容

5.2 分等规定

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3 内在质量

5.3.1 GB 18401 GB 31701

5.3.2 1

表1 内在质量评等规定

/%		-2.0 +2.0	-3.0 +3.0	-4.0 +4.0	
/%		-5.0 +5.0			
/%		GB/T 29862			
/N		250	220	220	
		220	200	200	
/N		13.0	11.0	11.0	
		11.0	9.0	9.0	
/%	60%	-2.0 +1.0	-3.0 +1.5	-4.0 +1.5	
	60%	-3.0 +1.0	-4.0 +1.5	-5.0 +1.5	
/		3-4	3-4	3	
/		4	3	3	
		4	3-4	3	
		3-4	3-4	3	
	a b		4	3-4	3
			3-4	3	2-3
/		4	3-4	3	
		3-4	3	3	

			4	3-4	3
			3-4	3	3
注 1:	100 g/m <sup>2</sup>				
注 2:					
a					
b	GB/T 4841.3		1/12		1/12

5.4 外观质量

5.4.1 外观质量要求

2

表 2 外观质量评等规定

/cm	140 cm		-1.0 +2.0	-1.5 +2.5	-2.0 +3.0
	140 cm	240 cm	-1.5 +2.5	-2.0 +3.0	-2.5 +3.5
	240 cm		-2.5 +3.5	-3.0 +4.0	-3.5 +4.5
/			4	4	3-4
			4	3-4	3
			4	3-4	3
			3-4	3	2-3
	a		4-5	4	3-4
			4	3-4	3
			4	4	3
b/%			2.0	3.0	4.0
			2.0	2.5	3.0
/	/100 m <sup>2</sup>		18	28	40
注 1					
注 2					
a	240cm				
b			240 cm		0.5%

5.4.2 每匹（段）布的局部性疵点允许总评分

$$A = \frac{1}{a \times L \times W / 100} \dots\dots\dots 1$$

A ——  
a ——  
L ——

GB/T 8170  
/100 m<sup>2</sup>

m

W ——— m

5.4.3 假开剪和拼件的规定

5.5.1

5.5.2 4 3

5.5.3 10 m 60 m 5 m 30 m

1

5.5.4 20% 10%

5.5.5

6 试验和检验方法

6.1 GB/T 4668 2 GB/T 8170

$$e_w = \frac{D_1 - D_w}{D_w} \times 100\% \dots\dots\dots 2$$

$e_w$  ———

$D_w$  ———

$D_1$  ———

/10 cm

/10 cm

6.2 GB/T 4669-2008 6 3  
GB/T 8170

$$G = \frac{m_1 - m}{m} \times 100\% \dots\dots\dots 3$$

G ———

m ———

$m_1$  ———

$g/m^2$

$g/m^2$

注:

6.3 GB/T 2910.11

6.4 GB/T 3923.1

6.5 GB/T 3917.1

6.6 GB/T 8628 GB/T 8629-2017 A 4G

F GB/T 8630

6.7 GB/T 4802.2-2008 2000 。

6.8 GB/T 8427-2019 3

6.9 GB/T 3921-2008 A 1

6.10 GB/T 3920

6.11 GB/T 3922-2013

6.12 GB/T 6152-1997 150 ±2

6.13 GB/T 4666

6.14 GB/T 250

6.15 GB/T 14801

6.16 GB/T 17760

7 检验规则



FZ/T 10005

8 标志和包装

FZ/T 10010

GB/T 5296.4

9 其它

附录 A  
(资料性)  
涤粘混纺印染布加工系数

A.1 幅宽、密度的加工系数

A.1

表 A.1 加工系数

	b	c	
	0.917	1.091	1.039
	0.926	1.080	1.053

A.2 计算方法

A.2.1                      A.1                      GB/T 8170  
 $W = W_1 \times b$  ..... A.1

$W$  —— m  
 $W_1$  —— m  
 $b$  ——

A.2.2                      A.2                      GB/T 8170  
 $D_{t,w} = d_{t,w} \times c$  ..... A.2

$D_{t,w}$  —— /10 cm  
 $d_{t,w}$  —— /10 cm  
 $c$  ——