ICS 59.080.30
CCS W 71

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14004-××××

FZ/T 14004-2014 à **FZ/T** 14012-2022 à **FZ/T** 14013-2018 à **FZ/T** 14014-2019

再生纤维　　　　　　布

前 言

GB/T 1. 1-2020 ê ‰ ƀ 1 ʿ ‰ ˇ Ȉ

Â

FZ/T14004-2014 ê ˦ Ȉà FZ/T14012-2022 ê ˦ Ȉà FZ/T14013-2018 ê ˦ Ȉà FZ/T14014-2019 ê ˦ Ȉ FZ/T 14004—2014 à FZ/T 14012—2009 à FZ/T 14013—2018 à FZ/T 14014—2019 ˘ ʿ

—— ê ʽP ˦ Ȉ

—— ঽ ,

——ῤ ˘ ˗ ঽ ˥ ᵝ Ẓ ˘ ঽ Ẓ ȁ ȁ

ꟸ ȁ ,

—— ঽ ȁ ȁ ﺱ ȁ

ˇ ,

—— ঽ ȁ ȁ ˘ ˗ ঽ ȁ

,

—— A Â

ˢ ῤ ΰ Â Â

Â

ŋ ﺱ ‰ ˀ ˦ ﺱ ˀ ˆ SAC/TC 209/SC 11˜ Â

˥ ᵝ ʿ

˗ ʿ

‰ ˩ , ʿ

——FZ/T 14004-1995 à FZ/T 14004-2006 à FZ/T14012-2009 à FZ/T14013-2009 à FZ/T14014-2009 à FZ/T 14004-2014 à FZ/T14013-2018 à FZ/T14014-2019

再生纤维素纤维印染布

1 范围

2 规范性引用文件

GB/T 250

GB/T 411

GB/T 3917.1 1

GB/T 3920

GB/T 3921-2008

GB/T 3922-2013

GB/T 3923.1 1

GB/T 4666

GB/T 4668

GB/T 4669-2008

GB/T 4841.3 2/1 1/3 1/6 1/12 1/25

GB/T 5296.4 4

GB/T 6152-1997

GB/T 8170

GB/T 8427-2019

GB/T 8628

GB/T 8629-2017

GB/T 8630

GB/T 14801

GB/T 17760

GB 18401

GB 31701

FZ/T 10005

FZ/T 10010

3 术语和定义

GB/T 411

3.1

再生纤维素纤维印染布 **printed or dyed cellulose fiber fabric**

			3-4	3	2-3
			3-4	3-4	3
			3-4	3	3
	ɺ		4	3-4	3
			3-4	3	2-3
注 1：ˀ ᵝ 100 g/m² ȕ ⊦ à ⊦ ᴸ ȉ ᏹ Â 注 2： ῼ ˇ ᴸ ȉ ᏹ Â					
a ڛ ᏹ Â b à GB/T 4841.3 ‰ ˇ ɢ 1/12 ‰ ˇ ɢ ɢ 1/12 ‰ ˇ ：ɢ Ḩ Â					

5.4 外观质量

5.4.1 外观质量要求

2Â

表 2 外观质量评等规定

ˇ				ڛ	ڛ	Ꮒ ڛ
Ẓ /cm	140 cm ȕ			-1.0 +2.0	-1.5 +2.5	-2.0 +3.0
	140 cm 240 cm			-1.5 +2.5	-2.0 +3.0	-2.5 +3.5
	240 cm			-2.5 +3.5	-3.0 +4.0	-3.5 +4.5
/ ≥	Ʌ			4-5	4	3-4
			ȉ	4	3-4	3
		ɺ		4	3-4	3
			ȉ	3-4	3-4	3
	a			4-5	4	3-4
			ɺ	4	3-4	3
	╠			4	3-4	3
b/% ≤				2.5	3.0	4.0
				2.0	2.5	3.5
ʅ /100 m²˜ ≤				18	28	40
	à			ڧ	ڧ	ڧ
				ڧ	ڧ	ڧ
	à			ڧ	ڧ	ڧ
注 1： ‰Â 注 2：ɺ ʳ ڧ Â						
a 240 cm ڛ ᏹ Â b à ˇ 240 cm ˇ 0.5%Â						

5.4.2 ̀E ˆ 1˜ ˇ GB/T 8170 ᵝ Â

A¸ a × L × W/100 ………………………………………… ˆ 1˜

ʿ

A —— ˆ ˜ ˇ ˀ ᵝ ʼ

a —— ˇ ˥ ᵝ ˆ /100m²˜'

L —— ˆ ˜ ˇ ˥ ᵝ ˆ m˜'

W —— ‰ ˇ ˥ ᵝ ˆ m˜ Â

5.4.3 假开剪和拼件的规定

5.4.3.1 ڛ ◀ Â

5.4.3.2 ◀ 4 3 ˘ ◀ ڛ Â

5.4.3.3 ◀ ˘ ◀ ˇ Â 5 m ṗ ǚ 30 m ◀˘ ᵞ ᵞ ɢ 10 m' ◀ 60 m 2 ˘ ˗ 30 m˘ ◀ ˗ 1 Â

5.4.3.4 ◀ ˇ 20%˘ ỉ 10% Â

5.4.3.5 ◀ ᵝ ƀ ˘ ◀ ˥ Â

6 试验和检验方法

6.1 GB/T 4668 ˘ Ẓ ῾E ˆ 2˜ ˘ GB/T 8170 ᵝ Â

$$e=\frac{D_1-D_w}{D_w}\times 100\% \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ˆ\ 2˜$$

'

e —— Ẓ '

D_w —— ῾P √ ‰ , ˥ ᵝ /\ ˆ /10 cm˜'

D_1 —— ῾P √ ˘ ˥ ᵝ /\ ˆ /10 cm˜ Â

6.2 ˥ ᵝ GB/T 4669-2008 6 ˘ ˥ ᵝ Ẓ ῾E ˆ 3˜ ˘ GB/T 8170 ᵝ Â

$$G=\frac{m_1-m}{m}\times 100\% \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ˆ\ 3˜$$

'

G —— ˥ ᵝ Ẓ '

m —— ῾P √ ˥ ᵝ ˘ ˥ ᵝ ῴ ˆ g/m²˜'

m_1 —— ῾P √ ˥ ᵝ ˘ ˥ ᵝ ῴ ˆ g/m²˜ Â

注：˥ ᵝ ˘ ᴸ ť \/ Â

6.3 ᴴ GB/T 3923.1 Â

6.4 ᴴ GB/T 3917.2 Â

6.5 GB/T 8628 ä GB/T 8629-2017 A ݤ ˘ 4 G˘ A˜ ˇ GB/T 8630 Â

6.6 ῴ GB/T 8427-2019 3 Â

6.7 GB/T 3921-2008 A˜ 1˜ ˥ Â

6.8 GB/T 3920 Â

6.9 GB/T 3922-2013 ˥ Â

6.10 ˩ GB/T 6152-1997 ˩ ˘ 110 ±2 Â

6.11 GB/T 4666 Â

6.12 GB/T 250 Â

6.13 ˆ ä ˜ GB/T 14801 Â

6.14 ˇ GB/T 17760 Â

7 检验规则

FZ/T 10005 Â

8 标志和包装

ˇ FZ/T 10010 ˘ ῤ GB/T 5296. 4 Â

9 其他

ںٍ ŭ̋ ̥̥̊ ںٍ ˘ ᴸ ί̈́ ꟿ Â

附　录　A
（资 料 性）
再生纤维素纤维印染布加工系数

A. 1　幅宽、密度的加工系数

à　ˆ̇　A. 1Â

表 A. 1　加工系数

ºº ڛ		ˆ̇	ˆ̇	
	/	0. 880	1. 140	0. 950
		0. 890	1. 124	0. 990
		0. 917	1. 091	0. 975
		0. 920	1. 087	0. 970
		0. 917	1. 084	1. 0480
		0. 932	1. 069	1. 0475
		0. 934	1. 067	1. 047

A. 2　计算方法

A. 2. 1　‰　ˆ　A. 1˜　˘　GB/T　8170　Ꙍ ᵝ Â

W¸　$W_1 \times b$ ……………………………………ˆ　A. 1˜

ˌ

W——ʿP　√　‰　˘　˥ ᵝ　ˆ　m˜ʾ
W_1——ʿP　‰　˘　˥ ᵝ　ˆ　m˜ʾ
b——ʿP　√　ˆ̇　Â

A. 2. 2　‰ˆ　à　˜　ˆ　A. 2˜　˘　GB/T　8170　ᵝ　Â

$D_{t.\ddot{a}w}$¸　$d_{t.\ddot{a}w} \times c_{t.\ddot{a}w}$ ……………………………………ˆ　A. 2˜

ˌ

$D_{t.\ddot{a}w}$——ʿP　√　‰ˆ　à　˜　˘　˥ ᵝ　/\\　ˆ　/10　cm˜ʾ
$d_{t\ddot{a}.w}$——ʿP　‰ˆ　à　˜　˘　˥ ᵝ　/\\　ˆ　/10　cm˜ʾ
$c_{t\ddot{a}.w}$——ʿP　√　ˆ　à　˜　ˆ̇　Â